

Kashimura
TI-171

保証書
保証書付

国内・海外兼用 マルチボルテージ マイナスイオン
カールドライヤー 冷風機能付き

取扱説明書



もくじ	
安全上のご注意	1 各部の名称と働き 6-7
警告	2 使用方法 8
注意	3 お手入れの仕方 9
故障かな?と思ったら	4 仕様 9
保証書	4-5

※お買い上げありがとうございます。
※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
※お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

一必ずお守りください—

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に關する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明	
	警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。
図記号の表示	
	この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。
	この記号はおこなってはいけない「禁止」内容を示しています。

警告	
	※使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災や事故の原因となります。)
	※定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の機器と併用すると該コンセント部が異常発熱して発火することがあります。)
	※電圧切替スイッチが100V-120Vの位置の時は、220V-240Vの電圧では絶対に使わない。 (故障や事故の原因となります。)
	※電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 (感電・ショート・発火の原因となります。)
	※子供だけで使わせたり幼児の手の届く所では使用しない。 (火傷・感電・発熱をすることがあります。)
	※引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。 (発熱や火災の原因となります。)
	※電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをせたり、はさまんだり、加工したり、本体に巻きつけたら使用しない。
	※吸込口および吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 (感電したり異物通過により発火することがあります。)
	※水につけない。また湿気の多い所(浴室など)やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因となります。)
	※絶対に分解・修理・改造をしない。 (発火や異物動作による怪我の原因となります。)

注意	
	※コンセントから電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火することがあります。)
	※使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする。 (火傷や故障の原因となります。)
	※使用中に電圧切替スイッチの切替えはおこなわない。
	※使用中や使用直後の吹出口やノズルは高温のためさわらない。 (火傷をすることがあります。)
	※通電したまま放置しない。 (火災の原因となります。)
	※人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。 (火傷や火災・故障の原因となります。)
	※100V-120V及び、220V-240Vの範囲以外では使わない。 (故障や事故の原因となります。)
	※落としたり、ぶついたりして、破損したら使用しない。 (感電・発火の原因となります。)
	※子供の手が届く所には保管しない。 (火災や事故の原因となります。)
	※浴室内や湿気の多い所には保管しない。 (絶縁劣化により感電することがあります。)

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
使用中にだけだの冷風になったり	吸込口・吹出口にホコリやゴミが付着している。	ホコリやゴミを取りのぞいてください。
本体や温度が異常に熱い。	吸込口を毛髪や手などでふさいでいる。	吸込口をふさいでないでください。
風量が非常に少なく温風温度が低い。	100V-120V地域で電圧切替スイッチを220V-240Vの位置で使用している。	電圧切替スイッチを100V-120Vの位置にしてください。
本体内部が真っ赤になる。	220V-240V地域で電圧切替スイッチを100V-120Vの位置で使用している。	電圧切替スイッチを220V-240Vの位置にしてください。
風が出ない。	電源プラグがコンセントから抜けている。 電圧切替スイッチが確実に切り替わっていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 電圧切替スイッチを確実に切り替えてください。
使用中に本体を動かすと風が出た出なかったりする。	コードが断線している。	コードが断線している場合は、修理してください。
吹出口の中で火花が発生する。	電線の汚れによる異常発熱がある。	ただちに使用を中止してください。
使用中に異常な音や振動がある。	—	—
こびりついてしまう。	—	—
特有の臭いがする。	—	筒裏のオゾンが発生しているためで本体に害はありません。

以上の状態でも具合が悪い場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

【保証規定】

- ・保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けペーパーなどの注意事項に従った使用状態)で万一故障した場合は、当社指定の方法で無償修理させていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますことがありますのであらかじめご了承ください。
- ・保証期間内に故障しても無償修理をお受けにならない場合は、保証書とシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店まで持ちください。

保証書	
品番 / 品名	TI-171 国内・海外兼用 マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー 冷風機能付き
保証期間	お買い上げ日より 1年間
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	〒
お客様お名前	様
電話番号	
販売店名・印	
レシート貼付け欄	
必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合には無償修理対象外となります。	

- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
- 1.保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
 - 2.所定の項目を記入していない場合、あるいは字が書き換えられた場合
 - 3.使用上の誤り、他の機種から受けた最善または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 4.お買い上げ後の取り付け場所の移動・輸送、落下などによる故障および損傷
 - 5.火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、盗害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 6.一般家庭以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 - 7.高圧または異常した部品品交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けできません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負いません。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

各部の名称と働き

吹出口(ブラシ部分含)
※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

電源プラグ(Aタイプ)
※海外の各地域によりコンセントの形状は異なりますので、ご購入のコンセント形状に合わせた変換プラグをお調べいただきお持ちください。

電源コード 1.8m

カールブラシ ※使用中はブラシ周辺が高温になります。ご注意ください。

カールブラシ取り付け方法
※ブラシの向きを両面から、本体に取り付けてください。

プッシュボタン
※カールブラシの取り付け時に押しながら「カチ」と音がするまで本体を押し込み、取り付けてください。
※カールブラシの取り出し時に、押しながら本体を抜いてください。

冷風スイッチ
※電圧スイッチをSETまたはTURBOで動作させたまま冷風スイッチの方向へスライドし、冷風になります。

電源スイッチ
※スイッチをスライドして切り替えます。
TURBO SET: 温度(強)
SET: 温度(弱)
OFF: 切

吸込口
※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

電圧切替スイッチ
220V-240V地域で使用する場合は、100V-120V地域で使用する場合は、220V-240Vの位置に合わせます。100V-120Vの位置に合わせます。

電圧切替スイッチ用(変換)プラグ
※使用地域の電圧に合わせて100V-120Vまたは220V-240Vに切り替えてください。
※切り替える時は電圧切替スイッチ用プラグを抜いてから切り替えてください。
※日本国内で使用する場合は100V-120Vの位置でご使用ください。

吸込口ネット
取り付け時 取り外し時
※吸込口ネットを印に合わせて取り付け、取り外してお手入れしてください。

使用方法

- 使用する国や各地域の電圧に合わせて電圧切替スイッチを切り替えます。
※付属品の電圧切替スイッチ用プラグをしっかりと確実に切り替えてください。(7ページ参照)
※電圧切替スイッチを100V-120Vに合わせたま、220V-240Vの電源電圧で絶対に使用しないでください。
- ★電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用した場合。【220V-240Vのコンセントでスイッチを100V-120V側で使った場合】ヒーターが異常に過熱し、本体内部が赤くなり異常に熱くなります。この状態で使用を続けると本体が溶けてしましますので、すぐに使用を中止してください。(異音や異音がある場合は事故防止のためご使用にならないでください。)電源スイッチをOFFにした後は本体が冷めるまで待ち、完全に冷めてから電圧切替スイッチを220V-240V側にセットし直してください。
- 【100V-120Vコンセントでスイッチを220V-240V側で使った場合】安全上問題ありませんが、正常な温風が出なくなり、温風もかきませず、電源をOFFにし、電圧切替スイッチを100V-120V側にセットし直してからご使用ください。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
※海外の各地域によりコンセントの差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを接続してご使用ください。
※プラグ先端以外の場合は変換プラグ用としてご使用ください。
- 電源スイッチで風の強さを選びます。
※「SET」は温風(弱)で「TURBO」は温風(強)になります。どちらかにすればマイナスイオンは出てきます。(マイナスイオンは目に見えません)
- 冷風にする場合は冷風スイッチを入れます。
※マーク(冷風マーク)の方向へスライドさせて、冷風スイッチを入れてください。
- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れの仕方

- ※使用前は本体やカールブラシ部分が熱くなっています。電源スイッチを切り、電源コードを抜き、熱が完全に冷めてからお手入れをしてください。
- ※みがけ粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 【本体のお手入れ】**
●完全に冷めてから、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。
●汚れが落ちにくい場合はやわらかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、よくしぼってからふき取ってください。
●本体内部は絶対に濡らさないようにしてください。
- 【吹出口・吸込口・カールブラシのお手入れ】**
●電源プラグをコンセントから抜いた状態で、ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。
- 【保管時の注意】**
※半年以上の保管は必ずしも保管し使わないでください。
※浴室内や湿気の多い所や、水のかわりやすい場所に絶対に置かないでください。
※電源コードを本体に巻きつけないでください。

仕様	
品番	TI-171
品名	国内・海外兼用 マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー 冷風機能付き
電源	AC100V-120V / AC220V-240V
消費電力	45W-65W / 60W-70W ※電圧切替式
加熱速度	50/60Hz 電源コード長さ 1.8m
安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ
プラグタイプ	Aプラグ(日本国内用)
本体寸法/重量	342W×53.9(mm)/330(g)(ブラシ込)
付属品	カールブラシ・電圧切替スイッチ用具

株式会社 **カシムラ** TI-120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
ホームページアドレス <http://www.kashimura.com>
商品に関するお問い合わせ先 **03-5613-1332**
(月～金 10:00～12:00/13:00～17:00) ※祭祭等、年末年始を除く
※レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。
※本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。