

## 取り付け方法

◎スマートフォン側の準備(金属プレート取り付け)

○スマートフォンカバー(手帳型含む)をご使用の場合

※本製品の吸着力を最大限発揮するため、四角形状の金属プレート使用を推奨します。



①ご使用のスマートフォンからカバーを外します。



ご注意1  
をご確認ください

②金属プレート裏の両面テープのはくり紙をはがし、ご使用のスマートフォンカバー裏面に貼り付けます。



ご注意2  
をご確認ください

③手帳型スマートフォンカバーで、汎用タイプやスマートフォンが可動するタイプの場合、可動部分の上から金属プレートを貼り付けます。



④手帳型スマートフォンカバー裏面に折りたためるタイプの場合、折り曲げた裏面に金属プレートを貼り付けてご使用いただけます。

※金属プレートはカバーの中心に貼り付けられない場合があります。



ご注意3  
をご確認ください

⑤手帳型スマートフォンカバーで、カード入れがあるタイプの場合、カード入れの部分に金属プレートを貼り付けてご使用いただけます。



⑥傷防止のため、金属プレートの上から付属の透明保護シールを貼り付けます。

ご注意1 ※ワイヤレス充電対応のスマートフォンにはご使用にならないください。また、電子決済機能やNFC等のご使用に影響をおよぼすおそれがありますので、スマートフォンの近接センサー上への金属プレートの貼り付けはおやめください。

ご注意2 ※金属プレート貼り付け面からスマートフォンカバー表面までの厚みが4mm以内であることを確認してください。4mm以上ある場合、吸着力が不足するためご使用になれません。

ご注意3 ※磁気カードやICカード等をスマートフォンカバーに収納されている場合、磁気や金属プレートの影響で動作不良や記憶内容の破壊・破壊、誤作動をおそれがありますので、別の場所へ収納してください。



⑦スマートフォンをご使用のスマートフォンに取り付けます。

◎スマートフォンカバーをご使用でない場合、またはスマートフォンカバーの背面に直接貼り付ける場合

※四角形状の金属プレートをご使用の場合、吸着力が強いため脱着に不具合がある場合があります。丸形状の金属プレートのご使用を推奨します。



ご注意4  
をご確認ください

①スマートフォンやスマートフォンカバーの傷防止のため、金属プレート貼り付け位置に透明保護シールを貼り付けます。



ご注意1  
をご確認ください

②金属プレート裏の両面テープのはくり紙をはがし、透明保護シールの上へ金属プレートを貼り付けます。

ご注意4 ※スマートフォン表面に凹凸がある場合、透明保護シールの粘着力が弱まるおそれがあります。

●透明保護シールや金属プレートをスマートフォンやスマートフォンカバーから剥がした際、スマートフォンやスマートフォンカバー表面に、透明保護シールや両面テープの跡や粘着剤が残るおそれ、塗装・コーティングが削がれるおそれがありますのでご注意ください。


## 取り付け方法

◎エアコンへ取り付けの場合


●本製品にスマートフォンをホールドした状態を想定して、貼り付けスペースや運転の妨げにならないことを確認し、取り付け位置を決定します。




①エアコンフィンに厚みにあわせて本製品のネジ部を左側へ回しクリップ部を開きます。




②ネジ部を回す際に、ネジ部が上部に飛び出してきた際、指で押すことでクリップ部が開きます。





③エアコンフィンにクリップ部をあわせ、ネジ部を右側へ回しクリップ部を閉じます。 ※締めすぎにご注意ください。



④ネジ部を回す際、マグネット部の左右の向きをあらかじめ決めてから回してください。





⑤しっかり固定されたことを確認後、マグネット部の上下方向を調整します。本製品は出荷時に下方に可動するよう組み立てられていますが、上方へ向ける場合、マグネット部を下方へスライドさせて取り外し、180度回転させて再度取り付けすることで上方への角度調整が可能です。



⑥本製品の上下可動が緩い場合、マグネット部面にあるネジを締め込むことで動きが硬くなります。

◎貼り付けてご使用の場合


●本製品にスマートフォンをホールドした状態を想定して、貼り付けスペースや運転の妨げにならないことを確認し、取り付け位置を決定します。このとき、上下方向の可動についても確認いただき、方向を決定します。 ※布地や大きな凹凸がある場所、角ばったダッシュボードのコーナー部分など、曲面の小さな場所には取り付けできません。




①マグネット部分からクリップ部を上方向へスライドさせて取り外し、台座パーツを取り付けます。



②貼り付ける場所の汚れや油分等を拭き取り、中性洗剤等で十分脱脂をしてください。



③台座パーツの底面に貼り付けてある両面テープのはくり紙をはがし、お好みの場所へ貼り付けてください。



④貼り付ける場所にあわせて台座パーツを動かして調整してください。本製品の上下可動が緩い場合、マグネット部側面にあるネジを締め込むことで動きが硬くなります。

●両面テープ貼り付け後、24時間程度で固定が安定します。取り付け直後のご使用はお控えください。 ●取り付け面がポリウレタン製や本革製等の場合、経年劣化により両面テープを剥がす際に破損したり両面テープの跡が残るおそれがありますのでご注意ください。