


この度は、アクリルシフトノブをお買い求めいただきましてありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえお取付けください。

付属品一覧 ※取り付ける前に、付属品が揃っていることをご確認ください。


シャフトキャップ (2 個入り)

透明シール (1 個入り)


※お好みでシフトノブ先端に貼り付けてご使用ください。



[Φ8mm x 1.25mm]



[Φ10mm x 1.25mm]



取付方法

1. 本製品を取付ける車両のシフトノブを反時計回りにまわして外します。
※ネジ山の無いシャフトには取付けできません。お買い求めになる前にご確認ください。
2. シフトノブ本体にシャフトキャップを取付けます。
※付属している 2 つのサイズのシャフトキャップからシャフトに合うものをお選びください。
Φ12mm のシャフトに取付けの際はシャフトキャップが不要です。
3. 本製品を時計回りにまわし、シャフトに取付けて完成です。
※Φ12mm のシャフトに取付けの際は車両のシャフトに直接取付けてください。
※運転をされる前に再度シフトノブがしっかりと固定されていることをご確認ください。



ご注意

- 取扱説明書をお読みになって、正しく取付けてご使用ください。
- 走行中での本製品の取付けは大変危険です。絶対におやめください。
- 純正シフトノブにオーバードライブボタンなどスイッチが付いている車両には取付けできません。
- 本製品の固定はネジを使用するために、シャフトに傷が付く場合があります。予めご了承ください。
- MT 車に取付ける場合は、必ずシフトパターンを明記したものを用意し、シフトノブ周辺で見やすい場所にシフトノブと同じ向きに取付けてください。取付ける位置によっては車両検査に合格できません。
- ご使用される前に、本体がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 夏期のような日差しが強い時期は、シフトノブが熱くなっていることがあります。
- シフトノブは定期的に増し締めしてください。
- 付属パーツは使用しないものでも捨てずに保管してください。車両を乗り換える際に必要になる場合があります。
- アクリル樹脂の化学製品なので薬品による作用や熱作用、経年劣化などでヒビが入ってしまう事があります。アルコールや有機系の洗浄剤はヒビ割れの原因になるため、ご使用しないでください。また、炎天下に長時間駐車する場合は、車内の温度が高温にならないように直射日光を避け、サンシェードを使用するなどの熱対策をしてください。
- 本製品を正常にご使用中、変形などの不具合が起きた場合は、使用を直ちにやめてください。
- 本製品の誤った取付け、改造してのご使用等の事故・故障・破損等につきましては当社では一切その責任・保証を負いかねます。
- レシートは必ず保管してください。万一製品の不良による返品の際に必要になります。