

KS-122

ドレスアップテープ カーボン

幅 100mm×3m

※取扱説明書をよくお読みになって
正しく取付けご使用ください。

お買い求めになる前に

- 本製品は取り付ける場所・状況によって、道路運送車両法の保安基準に適合しなくなるおそれがあります。その場合、車両検査（車検）不合格、または街頭取締等での指摘対象になります。
- 取り付け場所、状況等をよくご確認のうえ、正しくご使用ください。保安基準不適合状態により発生する事象については、当社では一切その責任・保証は負いかねますので、予めご了承ください。
- 剥がれ防止の為、貼り付け後は手洗い洗車を推奨いたします。また、カーシャンパーを使用する際は、事前に目立たない箇所で本製品への影響を確認してください。
- 本製品は再剥離性がありますが、長期間貼り付けた場合や、補修・劣化した塗膜に施工した場合、剥がす際に塗装を傷つける可能性があります。ご注意ください。
- 本製品は紫外線によって劣化・色落ちする場合があります。予めご了承ください。
- 本製品の使用に伴う本製品の破損、またはその使用中・使用後に生じた直接または間接の損害（お車のボディの損傷、糊残り、事故、故障、破損等）につきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

特長

- スポーティーなカーボン調のテープで、愛車をドレスアップします。
- ドアミラー、ナンバーベース、ドアステップ、ウインドウ周りやオーディオ周りなどの外装・内装のちょっとした隙間など、アイデア次第で簡単に愛車をドレスアップできます。
- 耐候・耐水性に優れた強力両面テープを使用し、車外にも自由に貼っていただけます。
- テープを貼るだけの簡単取り付け。

※テープの貼り直しは接着強度が低下し、剥がれるおそれがありますので、お控えください。

取扱説明書

①製品を取り付ける前に取り付ける場所の汚れを拭き取ってください。また、ワックス等が付いている場合は、中性洗剤等で脱脂してください。

※取り付ける場所が凹凸している箇所、本製品の柔軟性で吸収できないような角や曲面、ポンネット内ののような熱がこもる場所、排気ガスがある場所、直射日光があたる場所では、接着が不完全になり脱落のおそれがありますので、ご使用にならないでください。

②脱脂した取り付け場所へ少しづつハクリ紙を剥がし、エア抜きを行なながらゆっくり貼り付けます。

※曲面や端部は、ヒートガン等で温めながら伸ばして貼り付けてください。

③余った部分を切り取ります。

※折り返し処理をする場合は、数cm余分に切り取り、裏側へ折り込みます。

④取り付け後24時間程度でテープの粘着が安定します。固定できるまでお車のご使用はおやめください。

※ダッシュボードの表面が柔らかい材質（ポリウレタン製や本革製等）の車種では、製品を剥がす際、破損したりテープの跡が残る恐れがあります。予めご了承ください。



取付けのポイント

※貼り始めはきっちり位置決めをします。
ハクリ紙を少しづつ剥がし、指で押さえて圧着しながらゆっくりと貼ってください。

※貼り付けた後に余った端を切ると綺麗に仕上がります。

ご注意

●取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けをご使用ください。●運転の妨げになると思われる場所、安全装置（エアーバッグ・シートベルト等）の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。●本製品は布生地、モケット地などの素材には取り付けできません。●気温が低いところでは粘着力が弱くなり、貼りにくい場合があります。●取り付け後、本製品がしっかり固定されているかご確認ください。●本製品の取り付けで生じた事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任・保証は負いかねます。●劣化による損傷を避けるため、一年を自安に貼り替えをお勧めします。●本製品の取り付けに関してのご質問・適合に関する対応できない場合がございます。●本製品を正常にご使用中に、変形等の不具合が発生した場合は直ちにご使用をおやめください。

株式会社 **カシムラ**

〒120-0005 東京都足立区後楽6-9-28

ホームページアドレス <https://www.kashimura.com>

JAPAN 全国自動車用品工業会会員