

KX-251

セパレートソケット 2PD30W

株式会社 **カシムラ**

お買い求めになる前に

- 本製品は12V/24V車対応です。24V車(トラック等)にもご使用になれます。
※24V車でご使用になる場合、別途6A以下の管ヒューズ(φ5mm×20mm)をご用意ください。
- 本製品を改造してのご使用や、車外でのご使用は破損・故障の原因となりますので 絶対におやめください。
※当社では改造、分解に対して発生した損害に関しての責任は一切負いかねます。
- 本製品のDCプラグ挿し込み口にシガーライターを入れしないでください。
- USBケーブルは付属していません。各端末機器メーカーの純正USBケーブルをご使用ください。
※非純正ケーブル使用の場合は高速充電に対応しない場合があります。
- 本製品をご使用中に万一接続機器の故障やメモリの消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任や保証は負いかねます。
あらかじめご了承ください。
- 機器によっては本製品のUSBポートから充電ができなかったり、充電しながら再生操作等ができない場合があります。
- 取付箇所やその周辺は取り付け跡が残ったり破損したり損傷する可能性があります。

特 長

- USB ポートを備えたセパレートタイプのソケットです。
- USB 端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
- 本製品は USB-C 1 ポート 30W、2 ポート合計 60W 出力です。
- USB PD(Power Delivery) 規格準拠。本製品の USB-C ポートに USB PD 規格対応端末を接続すると、最大 30W の高出力充電で充電時間を短縮します。
※USB PD 規格に非対応の端末を接続した場合、最大 5V3A 充電となります。

ご使用になれる電装品

必ず車両の DC ソケットの定格範囲内でご使用ください。
10A ヒューズの車両 = 10(A)×12(V) = 120W
15A ヒューズの車両 = 15(A)×12(V) = 180W

ソケットのみ使用時	DC プラグ挿し込み口		
	定格電圧	定格電流	定格電力
	DC12V	6.0A	72W
	DC24V	3.0A	72W

※USB PD 対応端末をご使用の際、DC プラグ挿し込み口との合計定格電力が 120W を超えないようご注意ください。

ソケットのみ使用時	USB-C ポート		
	定格電圧	定格電流	定格電力
USB PD 対応端末 最大 30W	DC12V	2.5A	30W
	DC9V	3.0A	27W
	DC5V	3.0A	15W
USB PD 非対応端末	DC5V	3.0A	15W


使用温度	0～35℃
------	-------

※使用する電装品のアンペア数(A)は、それぞれの定格電流値 [アンペア数 (A)] を超えないよう、ご注意ください。故障の原因になります。

取扱説明書

取付方法

- 取り付けを行なう前に、車両のDCソケット内のホコリ・灰等を取り除いてください。(写真1)
- 走行中、使用中にDCプラグの先端キャップが緩むことがあります。ご使用前に必ず増し締めを行ってください。
- 車両のDCソケットへ本製品のプラグをしっかりと挿し込んで、車両側の電源をONにして通電ランプがきちんと点灯する事をご確認ください。(写真2)
- 取り付け場所の汚れ、ホコリをよく拭き取り、中性洗剤等で脱脂してください。
- コードの長さをご考慮の上、取り付け位置を決定してください。(ソケット本体～プラグ約1m)
- 取り付け場所を決定後、本製品裏の溝にコードを振り分けてはめこんでください。
※コードはソケット本体の左右と後方に振り分けが可能です。(写真3)
- ケーブルをはめこんだ本製品裏に、付属の両面テープを貼り付けてください。(写真4)
- 両面テープのはくり紙をはがし、取り付け場所へ貼り付けてください。
- 取り付け後、粘着が安定するまで(24時間程度)製品のご使用および負荷をかける事はおやめください。
※布生地等への取り付けはしっかりと固定できず、製品が落下する恐れがありますのでおやめください。
※取り付け場所の形状によっては、しっかりと固定できない場合がありますのでご了承ください。



USB-Cポート使用上のご注意

- 対応機器の充電には各機器に付属の純正 USB ケーブル (USB-C コネクタのケーブル) が必要です。(市販の USB ケーブルによっては不具合が生じる場合があります。)
- USB PD に対応した機器を接続する時は USB PD に対応したケーブルを使用してください。
- USB PD(Power Delivery) 規格準拠。本製品の USB-C ポートに USB PD 規格対応端末を接続すると、最大 30W(12V2.5A) の高出力充電で充電時間を短縮します。
※USB PD 規格に非対応の端末を接続した場合、最大 5V3A 充電となります。
- エンジンを切った状態で USB-C ポートに端末を接続すると、USB-C 端子の特性上本製品の通電ランプが点灯しますが故障ではありません。エンジン停止時は USB-C ポートからケーブルを外してください。
- 本製品の USB-C ポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、モバイルバッテリーの出力口とケーブルで接続したりしないでください。
- 1本のケーブル(片側の端子が USB-A コネクタ、もう片方の端子が USB-C コネクタのケーブル等)でリバーシブル USB ポートと USB-C ポートを接続しないでください。故障、破損などの原因になります。
- 本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)をして使用した際の事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。
- 本製品を正常に使用中に、異臭、発熱、変形、異音等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。

ご注意

- 取り付けの車が 12V/24V マイナスアース車をご確認になり、24V 車の場合は別途 6A 以下の管ヒューズ (φ5mm×20mm) をご用意ください。※本製品をご使用中に管ヒューズが切れた場合、接続機器の不具合が原因の可能性もあります。接続機器をご確認いただき、ご自身で管ヒューズを交換しての再使用は行わないでください。●取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。●走行中の端末機器の使用は法律で禁止されていますので、おやめください。●端末機器や使用状況によってはブルー LED が細かく点滅する場合があります。●使用環境温度(周囲の温度)が 0℃～35℃の範囲でご使用ください。●運転の妨げになると思われる場所、安全装置(エアバッグ・シートベルト等)の作動効果の妨げになる場所には取り付けしないでください。●充電時は各メーカーの純正 USB ケーブルを使用してください。●アイドリング時や、増設ソケットのご使用時は、電流の変化によりブルー LED が点滅する場合があります。●キーを抜いても DC ソケットの電源が切れないタイプの車では、バッテリーあがりの原因になります。車から離れる時は本製品を DC ソケットから抜いてください。●本製品のブルー LED の交換はできません。●本製品を改造してのご使用や、車外でのご使用は故障の原因となりますのでおやめください。●本製品の誤った取り付け、改造して使用した際の事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。●ケーブルやスマートフォン、USB 出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いは十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、異音等が発生した場合は直ちに本製品を DC ソケットから抜き、ご使用をおやめください。