

# NEO EYE NB-025~NB-030 共通 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書・パッケージ記載事項をお読みください。  
取扱説明書はなくさないよう、大切に保管してください。

## 取扱上の注意／取り付け時の注意

消灯直後の灯具は熱くなっており危険です。十分冷ましてから作業してください。



注意

- 本製品は12V 国産自動車専用バルブです。2輪車、外国車では使えません。
- 本製品が指定する灯具以外の場所に取り付けしないでください。
- 衝撃を与えたり、傷をつけるなどの加工、分解、改造をしないでください。
- 点灯中の灯具を長時間みつめないでください。視力障害の原因となります。
- 可燃物の近くで点灯、取り付け、使用、保管しないでください。発火、火災、破裂の危険があります。
- 湿気、水分、油分のある所で保管をしないでください。錆や接触不良の原因となります。
- 水分、油分を製品に付着させないでください。点灯不良や故障、発熱の原因となります。
- 走行前に本製品がしっかりと差し込まれているか点検してください。脱落などにより、事故や破損の原因となります。
- 取り付け後と走行前に全てのライト類、ホーン、ワイパーなどが正常に動作するか確認してください。
- バルブの取り付けは平らで、スペースのある場所で周囲の安全を確保して行なってください。
- バルブの取り付けは雨の中や夜間に行なわないでください。
- 点灯中、消灯直後の灯具やバルブは、非常に高温になります。完全に冷ましてから作業してください。
- エンジン始動直後や点灯中に始動直後に点灯しないでください。
- 取り付け時は本製品を確実に差し込んでください。不確実な取り付けは接触不良、溶解、ショートなどの思わぬ事故や故障の原因となります。
- 破損の恐れがありますので、無理な取り付け、取り外しはおやめください。
- 取り付け時に灯具などを分解するときは、コードに無理な力をかけないでください。断線や故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
- 本製品の誤った取扱いで破裂、破損、失明、怪我、火災、事故などについて、当社はその責任、保証を一切負いません。予めご了承ください。


- 製品には万全を期しておりますが、万一不具合や異常があった場合は直ちに使用を中止し販売店または、当社までご連絡ください。
- 専門業者または、自動車整備の知識をもった人のもとで、正しく取り付けてください。取り付けに関する問い合わせには対応できません。
- 交換した純正バルブは大切に保管してください。
- LEDの個体差、灯具の状態により左右で色味や見え方が違う場合があります。
- 使用済のバルブを破棄する際は、危険物として各自自治体の区分に従ってください。

## 車検対応について

本製品は車検合格基準を満たしておりますが（パッケージ記載の取付位置のみ）、車検設備の関係で、審査官の目視による判断により、車検に通らない場合があります。その場合には、元の純正バルブに交換してください。

## 点灯部品の外し方

光るパッケージの製品(NB-025~030)には石の画像の様な金具がついています。右の画像を参考に製品についている金具をバルブ本体が壊れない様に慎重に取り外してください。一度取り外した金具、電池、スイッチの再利用はできません。各自自治体の区分に従って必ず処分してください。



## 取り付け方法について

- 1 エンジンとライトをOFFにし、ショート防止の為、バッテリーのマイナス端子を外します。**  
※バッテリーの取り外しに関しては自動車の取扱説明書をよく読み、正しく行ってください。  
※バッテリーのマイナス端子を外す際は、安全のため絶縁手袋をご使用ください。  
※バッテリーのマイナス端子を外す際は、端子が金属に触れないように注意してください。  
※バッテリーのマイナス端子を外すと、カーナビや時計、ラジオ等の電気系統のメモリーが消去されます。予めご了承ください。（一部車種を除く）
- 2 点灯中、消灯直後は灯具、バルブが熱くなっており大変危険です。完全に冷めている事を確認してから作業を開始してください。やけどの恐れがあります。**  
※雨やホコリなどで、バルブや灯具内部が汚れない様に注意してください。
- 3 自動車の取扱説明書に従って、バルブを外しLEDバルブに交換します。**  
※自動車によりバルブ交換方法が異なります。自動車の取扱説明書をよく読み、正しく交換してください。  
※コネクタを外す際は、まっすぐ引き抜いてください。接続部が損傷すると火災や故障の原因となります。  
※取り付ける前にLEDバルブの口金形状、定格を確認してください。  
※自動車のコネクタはバルブに確実に差し込んでください。  
※端子部分が広がって取り付けが難しい場合があります。その際はラジオペンチ等の工具で端子を狭めてください。
- 4 バルブ交換後、点灯確認を行なってください。**  
※バルブが正しく取り付けられていることを確認し、バッテリーのマイナス端子を取り付けます。  
※バルブは必ず灯具の中で点灯させてください。単体での点灯は破裂や思わぬ事故、怪我につながります。  
※色温度や照射光は使用条件等により表示内容と異なる場合があります。  
※ヘッドライト等の灯具、ワイパー、ホーン等が正常に動作することを確認してください。

株式会社 **カシムラ**  
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-9-28  
ホームページ: www.kashimura.com  
JAAVA 全国自動車用品工業会会員

## 商品に関するお問い合わせ

電話番号▼

**03-5613-1332**

(平日のみ10:00~12:00/13:00~17:00まで)



製品の取り付け方法は、車種によって異なります。交換方法は自動車の取扱説明書をご覧ください。  
専門業者または、自動車整備の知識をもった人のもとで、正しく取り付けてください。